



## Plán údržby strojov a zariadení

Tento dokument poskytuje jednoduchý prehľad o tom, kedy je nutné vykonať údržbu príslušných strojov a zariadení. Údaje v ňom uvedené sú orientačné a platia pre normálne podmienky vonkajšieho prostredia. V prípade zvláštnych situácií (vysoká prašnosť, extrémne teploty...atď.) je nutné dané intervaly údržby skrátiť.

<b>WOODLINER 3000 (WL)</b>	<b>Kontrola</b>	<b>Interval výmeny</b>	<b>Odporúčané</b>
Motorový olej	10 Mth.	300 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	SAE 5 W40 (obsah 8 l)
Hydraulický olej	50 Mth.	1000 Mth.	Shell Tellus T56 (obsah 33 l)
Miesta mazania		1 x týždenne	Shell Retinax EP2
Chladiaca kvapalina	10 Mth.	2 roky (max 1000 Mth.)	Shell protimrznúca zmes (obsah 13 l)
Filter motorového oleja		300 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	IVECO orig.
Filter hydraul. oleja – vákuový filter		1000 Mth.	EPE filter
Filter hydraul. oleja – strednotlakový filter		1000 Mth.	Sauer orig.
Palivový filter		300 Mth.	IVECO orig.
Vzduchový filter	50 Mth.	podľa potreby	IVECO orig.
Klinový remeň – alternátor	300 Mth.	1200 Mth.	IVECO orig.
Ozubený remeň – rozdovový hriadeľ	300 Mth.	1200 Mth.	IVECO orig.
Vôľa ventilu / vahadla	900 Mth.		
Vstrekovacia dýza	900 Mth.		IVECO orig.
Chladiace rebrá (motora)	10 Mth.		
Čiastočná údržba		2 500 Mth.	IVECO orig.
Celková údržba		5 000 Mth.	IVECO orig.

<b>LIFTLINER 4000 (LL)</b>	<b>Kontrola</b>	<b>Interval výmeny</b>	<b>Odporúčané</b>
Motorový olej	10 Mth.	500 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	SAE 5 W40 (obsah 8 l)
Hydraulický olej	50 Mth.	1600 Mth.	Shell Tellus T56 (obsah 33 l)
Miesta mazania		1 x týždenne	Shell Retinax EP2
Chladiaca kvapalina	10 Mth.	2 roky (max 1000 Mth.)	Shell protimrznúca zmes (obsah 13 l)
Filter motorového oleja		500 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	IVECO orig.
Filter hydraul. oleja – vákuový filter		1 600 Mth.	EPE filter
Filter hydraul. oleja – strednotlakový filter		1 600 Mth.	Sauer orig.
Palivový filter		500 Mth.	IVECO orig.
Vzduchový filter	50 Mth.	podľa potreby	IVECO orig.
Klinový remeň – alternátor	300 Mth.	1 600 Mth.	IVECO orig.
Ozubený remeň – rozdovový hriadeľ	300 Mth.	1 600 Mth.	IVECO orig.
Vôľa ventilu / vahadla	900 Mth.		
Vstrekovacia dýza	900 Mth.		IVECO orig.
Chladiace rebrá (motora)	10 Mth.		
Čiastočná údržba		2 500 Mth.	IVECO orig.
Celková údržba		5 000 Mth.	IVECO orig.

Mth.– motohodiny



## Plán údržby strojov a zariadení

### Ďalšie odporúčania:

- 1. WL/LL**  
čistenie chladiča min 1x mesačne (pri väčšom znečistení, napr. v prašnom prostredí, častejšie)
- 2. Podvozok MAN**  
každých 800 Mth. servisná prehliadka v autorizovanom servise
- 3. Podvozok MAN**  
každých 1500 Mth. výmena hydraulického filtra
- 4. WL/LL**  
čistenie vzduchového filtra min 1/mesačne (v prašnom prostredí častejšie, fúkať zvnútra smerom von!!!)
- 5. Mazanie**  
1x týždenne kardanový hriadeľ, 2x týždenne harvestor a žeriav (hydraulickú ruku), 1x mesačne stožiar a príslušenstvo
- 6. MOUNTY**  
čistenie chladiča hydraulického oleja 1x mesačne (pri väčšom znečistení častejšie)
- 7. Kontrola reťazí, lán, horolezeckého výstroja, viazacích prostriedkov lán a reťazí**  
1x týždenne
- 8. Kontrola stavu hladiny olejov (napr. pri WL/LL)**  
pri každej novej motáži v rovnovážnej polohe strojového zariadenia
- 9. Kontrola stavu motorového oleja MOUNTY/MAN**  
denne
- 10. MOUNTY**  
vypustenie kondenzovanej vody z nádrže s hydraulickým olejom  
1x mesačne
- 11. Oznámiť včas majiteľovi stroja potrebu vykonať servis** (min. 50 Mth. predtým)