



## Plán údržby strojov a zariadení

Tento dokument poskytuje jednoduchý prehľad o tom, kedy je nutné vykonať údržbu príslušných strojov a zariadení. Údaje v ňom uvedené sú orientačné a platia pre normálne podmienky vonkajšieho prostredia. V prípade zvláštnych situácií (vysoká prašnosť, extrémne teploty...atď.) je nutné dané intervaly údržby skrátiť.

WOODLINER 3000 (WL)	Kontrola	Interval výmeny	Odporúčané
Motorový olej	10 Mth.	300 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	SAE 5 W40 (obsah 8 l)
Hydraulický olej	50 Mth.	1000 Mth.	Shell Tellus T56 (obsah 33 l)
Miesta mazania		1 x týždenne	Shell Retinax EP2
Chladiaca kvapalina	10 Mth.	2 roky (max 1000 Mth.)	Shell protimrznúca zmes (obsah 13 l)
Filter motorového oleja		300 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	IVECO orig.
Filter hydraul. oleja – vákuový filter		1000 Mth.	EPE filter
Filter hydraul. oleja – strednotlakový filter		1000 Mth.	Sauer orig.
Palivový filter		300 Mth.	IVECO orig.
Vzduchový filter	50 Mth.	podľa potreby	IVECO orig.
Klinový remeň – alternátor	300 Mth.	1200 Mth.	IVECO orig.
Ozubený remeň – rozvodový hriadeľ	300 Mth.	1200 Mth.	IVECO orig.
Vôľa ventilu / vahadla	900 Mth.		
Vstrekovacia dýza	900 Mth.		IVECO orig.
Chladiace rebrá (motora)	10 Mth.		
Čiastočná údržba		2 500 Mth.	IVECO orig.
Celková údržba		5 000 Mth.	IVECO orig.

LIFTLINER 4000 (LL)	Kontrola	Interval výmeny	Odporúčané
Motorový olej	10 Mth.	500 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	SAE 5 W40 (obsah 8 l)
Hydraulický olej	50 Mth.	1600 Mth.	Shell Tellus T56 (obsah 33 l)
Miesta mazania		1 x týždenne	Shell Retinax EP2
Chladiaca kvapalina	10 Mth.	2 roky (max 1000 Mth.)	Shell protimrznúca zmes (obsah 13 l)
Filter motorového oleja		500 Mth. (prvýkrát pri 50 Mth.)	IVECO orig.
Filter hydraul. oleja – vákuový filter		1 600 Mth.	EPE filter
Filter hydraul. oleja – strednotlakový filter		1 600 Mth.	Sauer orig.
Palivový filter		500 Mth.	IVECO orig.
Vzduchový filter	50 Mth.	podľa potreby	IVECO orig.
Klinový remeň – alternátor	300 Mth.	1 600 Mth.	IVECO orig.
Ozubený remeň – rozvodový hriadeľ	300 Mth.	1 600 Mth.	IVECO orig.
Vôľa ventilu / vahadla	900 Mth.		
Vstrekovacia dýza	900 Mth.		IVECO orig.
Chladiace rebrá (motora)	10 Mth.		
Čiastočná údržba		2 500 Mth.	IVECO orig.
Celková údržba		5 000 Mth.	IVECO orig.

Mth. – motohodiny



## Plán údržby strojov a zariadení

### Ďalšie odporúčania:

- 1. WL/LL**  
čistenie chladiča min 1x mesačne (pri väčšom znečistení, napr. v prašnom prostredí, častejšie)
- 2. Podvozok MAN**  
každých 800 Mth. servisná prehliadka v autorizovanom servise
- 3. Podvozok MAN**  
každých 1500 Mth. výmena hydraulického filtra
- 4. WL/LL**  
čistenie vzduchového filtra min 1/mesačne (v prašnom prostredí častejšie, fúkať zvnútra smerom von!!!)
- 5. Mazanie**  
1x týždenne kardanový hriadeľ, 2x týždenne harvestor a žeriav (hydraulickú ruku), 1x mesačne stožiar a príslušenstvo
- 6. MOUNTY**  
čistenie chladiča hydraulického oleja 1x mesačne (pri väčšom znečistení častejšie)
- 7. Kontrola reťazí, lán, horolezeckého výstroja, viazacích prostriedkov lán a reťazí**  
1x týždenne
- 8. Kontrola stavu hladiny olejov (napr. pri WL/LL)**  
pri každej novej motáži v rovnovážnej polohe strojového zariadenia
- 9. Kontrola stavu motorového oleja MOUNTY/MAN**  
denne
- 10. MOUNTY**  
vypustenie kondenzovanej vody z nádrže s hydraulickým olejom  
1x mesačne
- 11. Oznámiť včas majiteľovi stroja potrebu vykonať servis** (min. 50 Mth. predtým)